GAMME LUMIPARK BALISES DE SOL by ZEMPER



Téléphone 03 85 34 66 20



Pour toutes demandes de devis 🕥 chiffrage@zemperfrance.com Pour toutes autres demandes sommercial@zemperfrance.com

www.zemper.fr



GAMME LUMIPARK

BALISES DE SOL



BALISES DE SOL







- Bloc quadri directionnel 12 leds
- Corps inox 316 L
- T° de fonctionnement de -20° C à +45° C
- Conformité NF AEAS NFC-71802
- Garantie 3 ans
- Facilité de pose
- Résiste au passage des véhicules, 2 tonnes
- Conforme à la législation pour les PMR (personnes à mobilité réduite)



Dimensions	Hauteur 20mm et ø145mm
Nombre de LED / Flux	4x3 LED – 45 lumens (LED Blanc)
Puissance	1.2W 4.5VA
Matériaux corps	Inox 316L et polycarbonate
Couleur de LED	Blanc
Durée de vie	50 000 heures L 70
t° de fonctionnement	-20°C à +45°C
Alimentation	48Vcc 230Vca
Classe électrique	Classe II ou III selon modèle
Raccordement	Câble CR1C1 2*1.5mm² L=1.5m
IK	IK10
IP	IP68
Fixation	2 vis M8 inox et boitier d'encastrement en acier faible profondeur
Conformité	NF AEAS / NFC-EN 605598-2-22 et art. ERP PS22 / NFC-71802
Test fil incandescent	850°C
Garantie	3 ans
Lieu de fabrication	France



Référence d'alimentation	Tension consommée	Puissance incandescent	Tenue au fil de câble	Longueur du câble	Section	Classe	Flux	Température de fonctionnement	Poids
BAL-0423	230VCA	4,5VA	850°	1,5 mètre	CR C1 - 1,5 mm ²	П	45 lumens	-20°C à +45°C	1,15 Kg
BAL-0423-6	230VCA	4,5VA	850°	6 mètres	CR C1 - 1,5 mm ²	П	45 lumens	-20°C à +45°C	1,85 Kg
BAL-0448	48VCC	1,2W	850°	1,5 mètre	CR C1 - 1,5 mm ²	Ш	45 lumens	-20°C à +45°C	1,15 Kg
BAL-0448-6	48VCC	1,2W	850°	6 mètres	CR C1 - 1,5 mm ²	Ш	45 lumens	-20°C à +45°C	1,85 Kg

Référence BAL-BOITIER Boîtier kit de réservation pour niveau le plus bas du parking









