



ZA des Berthilliers
189, chemin des Frozieres
71850 Charnay-les-Macon
Tel: +333.85.34.66.20



E-mail: zemper@zemper.fr
www.zemper.fr

Profil Environnemental Produit (P.E.P.)

Ce document est conforme à la norme ISO 14020 relative aux principes généraux des déclarations environnementales, ainsi que à l'ISO 14025 relative aux déclarations environnementales de type III.

Ce produit NF Environnement conjugue qualité et environnement, économie d'énergie et de maintenance.

Bloc Autonome d'éclairage de Sécurité
(BAES)



Description du Produit



Gamme de produit	Xena FLAT
Référence	LXF-3400LX
Batterie	Lithium
Source Lumineuse	LED
Consommation	1,2 W
Flux lumineux	380 lm
IP/IK	42 / 04

Matériaux constitutifs



Ces produits répondent aux réglementations en vigueur concernant la limitation des substances interdites lors de leur mise sur le marché.

Plastique en % de la masse		Métaux en % de la masse		Autres en % de la masse	
Polycarbonate	58,68%	Cuivre	4,18%	Terre rare	0,00%
Polyamide	5,74%	Acier	2,50%	Eau	0,00%
Epoxy	2,75%	Aluminium	1,81%	Fibre de verre	0,00%



ZA des Berthilliers
189, chemin des Frozrières
71850 Charnay-les-Macon
Tel: +333.85.34.66.20



E-mail: zemper@zemper.fr
www.zemper.fr

Profil Environnemental Produit (P.E.P.)

Phenolic	0,51%	Ferrites	0,97%		
Polyester	0,37%	Zinc	0,59%		
				Papier & Carton	9,94%
Autres Plastiques	0,74%	Autres métaux	0,34%	Autres	10,89%
Total plastique	68,79%	Total métaux	10,38%	Total autres	20,83%

- **Masse totale du produit : 0,638Kg (emballage unitaire compris)**



Impacts environnementaux

Les impacts environnementaux évalués pour ce produit sont réalisés sur la base du document « Guide de Modélisation d'un BAES dans EIME ». L'évaluation des impacts environnementaux du produit porte sur les étapes du cycle de vie suivantes : transport matières premières, fabrication, distribution, utilisation.
Les hypothèses de modélisation de la phase d'utilisation sont :

- Puissance de 1,2W sur une tension de 230 V alternatif
- Fonctionnement 365 j/an pendant 10 ans.
- La prise en compte de l'emballage unitaire
- Deux jeux de batterie de remplacement

Indicateurs des impact environnementaux	Unités	Global F+D+U	Fabrication F	Distribution D	Utilisation U
Épuisement des ressources naturelles	années ⁻¹	1,81928E-14	85,75%	0,02%	14,24%
Énergie totale consommée	MJ	1482,79954	11,07%	0,14%	88,79%
Consommation d'eau	dm ³	221,8157	19,30%	0,01%	80,70%
Participation à l'effet de serre	g-CO ₂	3,07E+003	28,85%	0,49%	70,66%
Participation à la destruction de la couche d'ozone	g-CFC-11	3,02E-003	5,27%	0,00%	94,73%
Participation à la création d'ozone photochimique	g-C ₂ H ₄	1,09877	57,43%	0,34%	42,23%
Potentiel d'acidification de l'air	g-H+	0,68597	34,84%	0,43%	64,73%
Production de déchets dangereux	kg	2,69E-001	49,44%	0,00%	50,56%

Logiciel utilisé : EIME version 5 et sa base de données en version 2014-04 v2. 1.



Fabrication

Le site de fabrication du groupe Zemper est engagé dans une démarche de certification ISO 14001.

ÉCLAIRAGE + INNOVATION

Ref:

Dernière Mise à jour le 20 Octobre 2020