

### Photo



### Dimensions



**Système de contrôle:** AutoTest  
Centralisé Wireless

**Normes:** EN-60598-1,  
EN-60598-2-22, NFC 71-801,  
NFC 71-820, NF 413.

**Luminaire:** Luminaire  
Autonome

**Certification:** CE, BAES  
SATI NF, NF  
ENVIRONNEMENT

### Caractéristiques électriques

**Alimentation secteur:** 230V 50Hz<1.1W  
**Consommation mode permanent:** - W  
**Consommation mode non permanent:** 1.1 W  
**Température de fonctionnement:** 0-40°C  
**Lampe de secours:** 12 x LED 0.5W  
**Flux lumineux en mode secours:** 400 lm  
**Flux lumineux en mode permanent:** - lm  
**Batterie:** 3.2V-1.8Ah LFP

**Classe:** II  
**Mode:** NP  
**Facteur de puissance:** - %  
**Luminaire de signalisation:** 2 x LEDS Blanches  
**Température LED:** 4000°K  
**Autonomie:** 1 h  
**Télécommande:** Oui  
**Temps de charge:** 12 h

### Caractéristiques mécaniques

**Enveloppe:** Polycarbonate  
**Diffuseur:** Polycarbonate Transparent  
**Compatible pour montage sur surfaces inflammables:** Oui  
**IP/IK:** IP42/IK04  
**Finition:** Blanc RAL9003

### Certification




**Certification:** BAES SATI NF,  
NF ENVIRONNEMENT



**N° Licence LCIE:** T 21020 / 764723

### Courbe photométrique



### Interdistances

Uniformément réparti sur la surface du local.  
Basé sur un flux lumineux minimal de 5 lumens/m<sup>2</sup> pendant la durée  
de fonctionnement

### Caractéristiques d'installation

Installation avec pré-plaque.

Possibilité d'installation:

- Surface plafond / mur

- Plafond encastré

- Mur semi-encastré

Possibilité de connexion:

- Câblage encastré

- Câblage avec tube de surface (max M20)

### Caractéristiques de fonctionnement

Le luminaire dispose de LED d'état, qui indiquent:

- État du circuit de charge de la batterie.

- État de la batterie (durée)

- Fonction d'état d'urgence.

- Test d'état

Luminaire contrôlé par microprocesseur

Le luminaire peut être connecté à une unité de contrôle.

Lorsque le luminaire est installé sans unité de contrôle, il effectue des tests périodiques et automatiques.

- Test fonctionnel tous les 7 jours.

- Test de durée tous les 365 jours.

Le résultat du test est affiché dans les voyants d'état.

Communication sans fil qui permet: Communication avec l'unité de contrôle par communication sans fil avec un système de fréquence 868Mhz.

Entrée de télécommande qui permet:

- Mettre en veille sans alimentation.

- Redémarrez en état d'urgence sans alimentation

- Test d'état d'urgence avec alimentation

### Accessoires

#### AMD0041



CADRE D'ENCASTREMENT PLAFOND  
BLANC XENA FLAT

#### ABX4071



Porte étiquette avec cadre  
d'encastrement XENA FLAT

#### KAPE0065



KIT ETANCHE IP65 POUR XENA FLAT

#### AMU8001



CADRE UNIVERSELLE XENA/DIANA  
AMBIANCE (365X132MM)

#### AKD010



ACCESSOIRE IK10 POUR XENA FLAT

#### AGV120



GRILLE DE PROTECTION IK10